

2-дюймові настільні принтери ZD611

Інвестуйте в найкраще: першокласні функції, максимальну продуктивність і неперевершену безпеку для якісного друку років

Вам потрібен компактний принтер преміум-класу з багатьма функціями та створений для бездоганної роботи – день у день. Не йдіть на компроміс. Отримайте все це з настільними принтерами Zebra ZD611, які мають нову інноваційну архітектуру, яка забезпечує можливості наших принтерів і програмного забезпечення, що постійно розширюються. Вони пропонують неперевершену безпеку, яка постійно вдосконалюється, щоб захистити ваші конфіденційні дані та захистити вас від кібератак. І додайте розширені функції, підключення та параметри обробки медіа, коли будете готові. Повнокольоровий сенсорний РК-дисплей з інтуїтивно зрозумілим меню (стандартний для всіх моделей з термотрансфером) і розширені можливості дистанційного керування роблять принтери ZD611 простими у використанні. Разом вони забезпечують чудову продуктивність друку, роки оптимального використання, кращу в галузі надійність і неперевершений інтелект і безпеку.



Ваше майбутнє друкування починається тут

Технології сьогодні, інновації завтра

Технології постійно розвиваються, як і принтери ZD611. Вони розроблені для забезпечення друку майбутнього на найвищому рівні завдяки інноваційній архітектурі, яка може виконувати більше операцій одночасно та розвиватися разом із новими технологіями.

Очікуйте найкращого

Висока продуктивність друку

Покладайтеся на ZD611, який допоможе вам працювати день за днем. Від видатної якості друку до портативності для гнучкості застосування до новітніх технологій і опцій, що встановлюються на місці, ZD611 стоїть окремо. ZD611 доступний у моделях з прямим нагріванням, з термопередачею, без підкладки, для охорони здоров'я та RFID. Він підтримує широкий спектр випадків використання.

Простий у налаштуванні, простий в обслуговуванні

Працюйте легко та безпечно

Завдяки інноваційному пакету програм Zebra Print DNA принтери ZD611 неймовірно прості в експлуатації. Розгортайте їх будь-де за допомогою інструментів налаштування, майстрів і можливостей емуляції. Інтуїтивно зрозумілий користувальницький інтерфейс простий у використанні з мінімальною підготовкою та дозволяє одразу бачити стан за допомогою п'яти світлодіодних піктограм. Скористайтеся потужними можливостями віддаленого керування, які зменшують навантаження на ІТ. А вбудований захист захищає вашу інфраструктуру від кібератак.

Легке завантаження носіїв

Кольорове кодування точок дотику та новий дизайн обробки носіїв допоможуть вам швидко змінити носії, щоб ваші принтери працювали, а ваші працівники виконували завдання. Замініть стрічку інтуїтивно зрозуміло та швидко з меншим безладдям, турботою та часом навчання – і менше звернень до IT-спеціалістів.



Преміум-функції, невеликий розмір: інвестуйте в найкраще з принтерами ZD611.

Для отримання додаткової інформації відвідайте www.zebra.com/zd611

Створено для виняткової якості друку

Подібно до промислових принтерів Zebra, термотрансферний принтер ZD611 включає мультимедійний танцювач для забезпечення максимальної якості кожної етикетки та бирки, незалежно від швидкості друку. Ще більше покращте якість друку за допомогою додаткової роздільної здатності друку 300 dpi.

Перегляньте стан принтера в кольорі та змініть налаштування одним дотиком

Переміщуйтеся в простих у користуванні меню та покровкових майстрах одним дотиком на 4,3-дюймовому повноколірному сенсорному РК-дисплеї, стандартному для моделей з термотрансфером. Миттєво переглядайте стан у кольорі та вирішуйте проблеми за допомогою анімації на місці. Принтери також мають інструкції щодо завантаження носія та калібрування, а також підтримують автономні програми друку. Сенсорні дисплеї Zebra розроблені фахівцями та перевірені на міцність і надійність відповідно до портфоліо принтерів Zebra, включаючи надійну стійкість до температури, вологості, пилу та інших екологічних проблем.

Проста інтеграція

Зворотна сумісність практично з будь-яким існуючим термопринтером

Легко інтегруйте принтери ZD611 у свій існуючий парк. Продовжуйте використовувати ті самі формати етикеток і програми, які використовуєте сьогодні. Вони підтримують мови принтерів EPL і ZPL і можуть емулювати інші мови, пов'язані з іншими брендами, використовуючи Zebra Print DNA Printer Emulations.

Комплексна комунікація для зв'язку

Рухомий датчик означає більше гнучкості

Рухомий мультимедійний датчик ZD611 дозволяє використовувати майже будь-який носій, що означає більшу гнучкість у різноманітних випадках використання.

Print DNA Software Suite, ваша будована перевага

Впевнений і безпечний друк без клопоту

Ексклюзивний пакет програм Zebra Print DNA забезпечить швидкий і безпечний запуск вашого принтера. Друкуйте стабільно й без перерв за допомогою рішення, яке повністю інтегроване та сумісне та готове розвиватися відповідно до потреб вашого бізнесу.

Оновлення, усунення несправностей і моніторинг – усе з одного місця

За допомогою Zebra Printer Profile Manager Enterprise, що є частиною Print DNA, ви можете легко керувати мережевими принтерами Print DNA, захищати їх і усувати неполадки з одного віддаленого місця в будь-якій точці світу.

Неперевірена безпека друку

Отримайте неперевірену безпеку та захистіть себе від кібератак за допомогою PrintSecure від Zebra, частини Print DNA. Легко налаштовуйте свої принтери за допомогою безпечних з'єднань, виявляйте вразливі місця, блокуйте несанкціонований доступ тощо.

Відкрийте для себе керовані служби друку (MPS) із гарантією

Термопринтери Zebra з технологією Print DNA полегшують роботу MPS

Принтери ZD611 можна підключати до існуючих дротових і бездротових мереж або безпосередньо до будь-якого ПК. Кожен ZD611 стандартно постачається з Ethernet, USB 2.0 і USB-хостом, або додайте додаткове послідовне або подвійне бездротове радіо з швидким Wi-Fi 802.11ac і Bluetooth 4.1. Друкуйте з будь-якого пристрою Windows®, Android™ або iOS та інтегруйте свій ZD611 із мобільним додатком Zebra для налаштування принтера за допомогою Bluetooth Low Energy (BLE). А завдяки тегу Print Touch (NFC), що входить у комплект, ви можете просто торкнутися сумісного мобільного пристрою на ZD611, щоб підключити його та надрукувати, а також миттєво отримати доступ до обширної бази знань Zebra, яка містить інструкції.

Інноваційні функції, які працюють для вас

Додайте мобільність для друку на місці

Легко транспортуйте свій принтер ZD611 на візку за допомогою акумулятора. Друкуйте там, де ви працюєте, щоб зменшити кількість кроків і підвищити точність. Працюйте протягом повної зміни завдяки акумулятору високої ємності.

Хочете отримати контроль і видимість своїх парків принтерів за допомогою MPS? Наші принтери створені для довговічності та пропонують інноваційні можливості дистанційного керування, аналітики та безпеки, що робить їх очевидним вибором для MPS. За допомогою пакета програмного забезпечення Print DNA ваш постачальник Zebra MPS може дистанційно керувати та оптимізувати ваші принтери, відстежувати й автоматизувати поповнення витратних матеріалів і забезпечувати безпеку.

Постачання, обслуговування та підтримка

Сертифіковані матеріали Zebra

Витратні матеріали для друку забезпечують цифровий голос для активів у всьому ланцюжку постачання. Ви покладаетесь на них у розповсюдженні важливих даних у вашій організації. Якщо з витратними матеріалами для друку щось йде не так, операції перериваються, продуктивність страждає, а витрати зростають. Ось чому ми розробляємо, виробляємо та ретельно перевіряємо нашу власну лінійку етикеток, міток і квитанційного паперу, щоб забезпечити стабільну й оптимізовану продуктивність вашого принтера Zebra. Додаткові конфігурації без підкладки усувають відходи та надають більше етикеток на рулон за меншої кількості змін рулонів. Вибирайте сертифіковані витратні матеріали Zebra, щоб отримати найкращі в галузі якість, сервіс і досвід термодруку.

Підтримується всесвітньою службою обслуговування та підтримки Zebra

Отримайте доступ до послуг підтримки ремонту в будь-якій точці світу через Zebra та її надійну мережу з понад 10 000 партнерів. Плани обслуговування Zebra OneCare™ забезпечують розширене покриття, яке перевищує стандартну гарантію. Отримайте підвищений захист зі стандартною дворічною гарантією на ZD611.

Технічні характеристики

Ринки та програми

Стандартні функції

- Методи друку: термотрансферний або прямий термічний
- Мови програмування ZPL і EPL
- 4,3-дюймовий повнокольоровий сенсорний РК-дисплей (роздільна здатність: 480 у ширину x 272 у висоту) з 3-кноповим інтерфейсом користувача (моделі з термотрансфером і RFID)
- 5 значків стану, 3 кноповий інтерфейс користувача (моделі з прямим тепловим підключенням)
- Ethernet, USB 2.0, USB-хост
- Мобільний додаток для налаштування принтера для Android та iOS через підключення BLE (Bluetooth Low Energy 5)*
- * BLE призначений для використання лише з мобільним додатком для налаштування принтера Zebra
- У реальному часі Годинник (RTC)
- Media dance для чудової якості друку (моделі з термотрансфером)
- OpenACCESS™ для легкого завантаження носіїв
- Рамна конструкція з двома стінками
- Сертифікат ENERGY STAR®
- ZebraDesigner Essentials – простий інструмент для створення етикеток, безкоштовний на www.zebra.com/zebradesigner
- PDF Direct
- Дворічна стандартна гарантія

Фізичні характеристики

Розміри	ZD611d : 8,6 дюймів Д x 4,5 дюймів Ш x 6,0 дюймів В 220 мм Д x 115 мм Ш x 151 мм В ZD611t : 9,56 дюйма Д x 5,46 дюйма Ш x 6,66 дюйма В 242,9 мм Д x 138,7 мм Ш x 169,2 мм В
вага	ZD611d : 2,36 фунта/1,07 кг ZD611t : 3,59 фунта/1,629 кг

Технічні характеристики принтера

Операційна система	Операційна система принтера Link-OS®
роздільна здатність	203 dpi/8 точок на мм 300 dpi/12 точок на мм (додатково)
Пам'ять	512 МБ Flash; 256 МБ DDR3 SDRAM
Максимальна ширина друку	2,2 дюйма/56 мм для 203 dpi 2,13 дюйма/54 мм для 300 dpi
Максимальна швидкість друку	8 дюймів/203 мм на секунду (203 dpi) 6 дюймів/152 мм на секунду (300 dpi)
Медіасенсори	Повноширокий, рухомий світловідбиваючий/чорний датчик; багатопозиційний трансмісійний/розривний датчик
Прошивка	ZPL II; EPL 2; XML; ЗБІ; PDF Direct

Характеристики носія та стрічки

Довжина етикетки	Мінімум: 0,25 дюйма/6,35 мм Максимум: 39,0 дюйма/991 мм
Ширина носія	Мінімум: 0,585 дюйма/15 мм Максимум: 2,25 дюйма/57 мм
Розмір рулону носія	Максимальний зовнішній діаметр: 5,00 дюймів/127 мм Внутрішній діаметр сердечника: 0,5 дюймів/12,7 мм і 1,0 дюймів/25,4 мм стандартно, 1,5 дюймів/38,1 мм, 2,0 дюймів/50,8 мм і 3,0 дюймів/76,2 мм із використанням додаткової адаптери

Витратні матеріали для принтерів

Щоб отримати найкращу в галузі якість, сервіс і досвід термодруку, оберіть сертифіковані витратні матеріали Zebra, щоб забезпечити постійну оптимізовану продуктивність вашого принтера Zebra.

Нормативна

IEC 60950-1, IEC 62368-1, EN55022 клас B, EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC клас B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, cTUVus Маркування CE, VCCI, C-Tick, S-Mark, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro, BIS, NOM

Екологічна відповідність

Навоколишнє середовище
• Директива RoHS 2011/65/EU; Поправка 2015/863
• REACH SVHC 1907/2006
Щоб отримати повний список відповідності продуктів і матеріалів, відвідайте: www.zebra.com/environment

Програмне забезпечення для друку ДНК

Print DNA — це набір програмного забезпечення, який дозволяє принтерам Zebra забезпечувати повний життєвий цикл виняткового досвіду для будь-якого типу користувачів за допомогою вбудованих програм, утиліт і інструментів, щоб швидко та безпечно налагодити роботу вашого принтера. Для отримання додаткової інформації відвідайте веб-сайт www.zebra.com/printdna

Включено в коробку

Принтер, порожній приймальний сердечник для стрічки – модель з термотрансфером (0,5 дюйма), джерело живлення змінного струму, шнур(и) живлення, USB-кабель, Короткий посібник, Нормативний посібник

Рекомендовані послуги

	Плани технічного обслуговування Zebra OneCare™ забезпечують максимальну продуктивність і час безвідмовної роботи пристрою, одночасно захищаючи ваші важливі операції та ваші принтери за допомогою визначених рівнів обслуговування. Для отримання додаткової інформації перейдіть до www.zebra.com/zebraonecare
Zebra OneCare Select	Повне покриття, включаючи друкуючі головки, нормальний знос і випадкову поломку Пріоритетний доступ Цілодобова технічна підтримка та оновлення програмного забезпечення Попередня заміна та експрес-доставка (заміна пристрою на наступний день) Стандартна підтримка онлайн-авторизації повернення матеріалів (RMA) введення в експлуатацію
Zebra OneCare Essential	Повне покриття, включаючи друкуючі головки, нормальний знос і випадкову поломку Пріоритетний доступ 8x5 оперативна технічна підтримка та оновлення програмного забезпечення Триденний термін виконання ремонту в складі плюс безкоштовне повернення наземною підтримкою авторизації

Роздрібна торгівля

- Етикетка на полиці
- Зниження ціни
- Аптечна етикетка
- Інформаційний ярлик
- Етикетка безпеки харчових продуктів
- Квитанції
- Делі етикетка

гостинність

- Нагадування автосервісу
- Продаж квитків
- Події браслети
- Кюски

Охорона здоров'я

- Колекція зразків
- Маркування рецепта
- Керівництво лабораторією
- Ідентифікаційний браслет пацієнта
- Мітки активів
- Історії пацієнтів

Уряд

- Відстеження документів
- Відстеження доказів
- Мітка агентства
- Етикетка продукту

Характеристики носія та стрічки

Товщина носія	0,024 дюйма/0,06 мм мін.; 0,0075 дюйма/0,1905 мм макс. (лише в режимі відриву)
Типи носіїв	Рулонні або фальцовані, вирізані або безперервні з чорною міткою або без неї, аркуш для тегів, безперервний чековий папір і браслети
Зовнішній діаметр стрічки	1,34 дюйма/34 мм (74 м)
Стандартна довжина стрічки	243 футів/74 м
Коефіцієнт стрічки	Стрічка 1:1 до носія
Ширина стрічки	1,3 дюйма/33 мм - 2,24 дюйма/58 мм
Стрічка Core ID	0,5 дюйма/12,7 мм

Експлуатаційні характеристики

Робоча температура	40°-105°F/4,4°-41°C
Температура зберігання	Від -40° до 140° F/-40° до 60° C
Робоча вологість	Від 10% до 90% без конденсації
Вологість при зберіганні	Від 5% до 95% без конденсації
Електричний	Автоматичне визначення (сумісний з PFC) 100-240 В змінного струму, 50-60 Гц; Сертифікат ENERGY STAR; Сертифікат VI рівня енергоефективності; опціональний акумулятор 2750 mAh; Моделі для охорони здоров'я включають блок живлення, сертифікований IEC60601-1

Опції та аксесуари

Охорона здоров'я	Наші моделі для охорони здоров'я, доступні у варіантах прямого термічного та термопереносу, мають білу колірну гамму, блок живлення, що відповідає стандартам охорони здоров'я, дезинфікуючий пластик, який легко мити, із герметичним інтерфейсом кнопки та корпусом, стійким до ультрафіолетового випромінювання.
RFID	Доступний у форматі RFID, підтримує протоколи UHF EPC Gen 2 і RAIN RFID, використовує технологію адаптивного кодування та зчитувач/кодер Zebra RE40 RFID
Без підкладки	Варіант без підкладки з куттером - тільки модель з прямим термічним нагріванням
Обробка медіа	Диспенсер/пристрій для очищення: зніміть етикетку та подаруйте датчик наявності етикетки (встановлюється на заводі або встановлюється на місці) Різак (встановлюється на заводі або в місці)
Комунікації	Послідовний порт RS-232 з автоматичним визначенням, що встановлюється на місці; Подвійна бездротова радіостанція на заводі або на місці - 802.11ac Wi-Fi і Bluetooth Classic 4.2

Рекомендовані послуги

	онлайн-повернення матеріалів (RMA)
	Примітка . Доступність послуги залежить від регіону

Гарантія на товар

На принтери ZD611 поширюється гарантія щодо дефектів виготовлення та матеріалів протягом 2 (двох) років із дати відвантаження. Щоб отримати повну заяву про гарантію, відвідайте сайт www.zebra.com/warranty

Керовані служби друку

Хочете дослідити керовані служби друку? Для отримання додаткової інформації відвідайте www.zebra.com/managed-print-services

Опції та аксесуари

Акумулятор	Забезпечує живлення принтера для підтримки повної зміни друку з максимальною швидкістю; підтримує всі параметри обробки медіа
Годинник реального часу	Годинник реального часу є стандартним для моделей, підключених до мережі
Клавіатурний дисплей	Клавіатурний дисплей ZKDU для автономного рішення для друку
Кронштейн монтажного адаптера	Увімкніть установку принтера в тому ж місці, що й принтер LP/TLP2824 Plus

Шрифти/Графіка/Символологія

Співвідношення штрих-кодів	2:1 і 3:1
1D штрих-коди	Код 11, Код 39, Код 93, Код 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC і EAN 2- або 5-значні розширення, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar і Planet Code
2D штрих-коди	Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec
Шрифти та графіка	16 резидентних розширюваних растрових шрифтів ZPL II, два резидентних масштабованих шрифти ZPL, п'ять резидентних розширюваних шрифтів EPL2, власна підтримка шрифтів відкритого типу, сумісні з Unicode. Пристрої для Китаю включають спрощений китайський шрифт SimSun, 64 МБ доступної для користувача енергонезалежної пам'яті, 8 МБ для користувача SDRAM



NA and Corporate Headquarters
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asia-Pacific Headquarters
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Headquarters
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin America Headquarters
zebra.com/locations
la.contactme@zebra.com